



## CASCARA

- Badheizkörper aus Qualitätsstahl
- Wärmeleistung nach EN 442
- für Warmwasseranlagen mit einer Betriebstemperatur bis 110°C
- druckgeprüft für einen Betriebs-Nennndruck bis 6 bar
- D-profil-Seitenteile mit 40x30x1,5mm
- Querstreben mit 25 mm Rohrdurchmesser
- Mittelanschluss 2x G1/2 für den Anschluss von unten
- umweltfreundliche ATL-Grundierung
- farbveredelt mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
- Farbton weiß RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage
- verpackt in umweltfreundlicher Schutzverpackung aus Kartonage und Schrumpffolie
- Befestigung mittels beiliegenden Kunststoffbefestigungen
- Luft- und Blindstopfen beiliegend
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlüsse: 2 x G 1/2 unten (mittig),  
Innengewinde, nach ISO 228

Betriebsdruck: 10 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

- Sonder-Farbgebung  
Lieferzeiten und mögliche Farben auf Anfrage