



CLASSIC K

Kompaktheizkörper

Ausschreibungstext

CLASSIC K

- formvollendeter Kompakt-Heizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01
- profiliert im Sickenabstand 33 1/3
- doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung
- serienmäßig mit Seitenverkleidungen
- aufgesteckte, zur bequemen Innenreinigung leicht abnehmbare, formschöne Design-Abdeckung, werksseitig montiert
- CLASSIC K plus Bauhöhen 300 und 400 mit Doppellamellen
- Nabenabstand = Nennbauhöhe - 55 mm
- Wärmeleistung nach EN 442
- umweltfreundliche ATL-Grundierung
- farbveredelt mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
- Farbton weiß RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage
- Blind- und Luftstopfen beiliegend
- verpackt in umweltfreundlicher Schutzverpackung aus Kartonage und Schrumpffolie
- Befestigung mittels HM-Federzugkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016, oder mittels Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016, oder mittels Bohrkonsole in Verbindung mit HM-Federzugkonsole
- entsprechend den Anforderungen zur Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

Anschlüsse: 4 x G 1/2 Innengewinde seitlich, nach ISO 228
Betriebsdruck: 10 bar
Prüfdruck: 13 bar
Temperatur: max. 110° C
Medium: Wasser

- Sonderausführung plan
CLASSIC K Heizkörper können auf Wunsch mit einer vorgesetzten planen Frontplatte geliefert werden Lieferzeiten und Wärmeleistung auf Anfrage
- Sonder-Farbgebung
Lieferzeiten und mögliche Farben auf Anfrage