



# CLASSIC M plan

Mittelanschlussheizkörper

Ausschreibungstext

## CLASSIC M plan

- formvollendeter Mittelanschluss-Heizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01
- mit einseitig, vorgesetzter planer Frontplatte
- profiliert mit Sickenabstand 33 1/3
- doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung
- serienmäßig mit Seitenverkleidungen
- aufgesteckte, zur bequemen Innenreinigung leicht abnehmbare formschöne Design-Abdeckung, werksseitig montiert
- mit eingedichtetem Ventileinsatz und Spezial-Luftstopfen
- Wärmeleistung nach EN 442
- umweltfreundliche ATL-Grundierung
- farbveredelt mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
- Farbton weiß RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage
- verpackt in umweltfreundlicher Schutzverpackung aus Kartonage und Schrumpffolie
- Befestigung mittels HM-Federzugkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016, oder mittels Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016, oder mittels Bohrkonsole im Verbindung mit HM-Federzugkonsole
- entsprechend den Anforderungen zur Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlüsse: 2 x G 1/2 seitlich, 2 x G 1/2 unten (mittig), Innengewinde, nach ISO 228, Typ 22+33 asymmetrisch für immer gleichen Wandabstand

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

- Sonder-Farbgebung  
Lieferzeiten und mögliche Farben auf Anfrage