



### **GALANT**

- formvollendeter feinprofilierter Ventilkompakt-Heizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01
- doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung
- serienmäßig mit Seitenverkleidungen
- aufgesteckte, zur bequemen Innenreinigung leicht abnehmbare formschöne Design-Abdeckung, werksseitig montiert
- Nabenabstand = Nennbauhöhe - 55 mm
- Wärmeleistung nach EN 442
- umweltfreundliche ATL-Grundierung
- farbveredelt mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
- Farbton weiß RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage
- verpackt in umweltfreundlicher Schutzverpackung aus Kartonage und Schrumpffolie
- Befestigung mittels HM-Federzugkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016, oder mittels Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016, oder mittels Bohrkonsole in Verbindung mit HM-Federzugkonsole
- entsprechend den Anforderungen zur Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlüsse: 5 x G 1/2, Innengewinde, nach ISO 228  
(BH 200 und 350 6 x G 1/2),

Betriebsdruck: 6 bar  
Prüfdruck: 8 bar  
Temperatur: max. 110° C  
Medium: Wasser

- Sonder-Farbgebung  
Lieferzeiten und mögliche Farben auf Anfrage
- Sonderausführung mit hygienischer Beurteilung  
Preise, Lieferzeiten und technische Ausführung auf Anfrage